

### 3-DARS: HTMLda jadvallar bilan ishlash

Reja:

- Jadval tuzish
  - Jadval tuzishdagi muhim taglar
  - colspan va rowspan
- 

#### Jadval haqida.

Jadval tuzishda `<table>` tagidan foydalanamiz u yopilish tagiga ega `</table>` (table-jadval). `<table>` va `</table>` taglari orasida keladigan yana bir nechta taglar mavjud. Ular quyida keltirilgandir. Jadvallar shuningdek web sahifamizni o'zini strukturasini tuzishda ham ishlatiladi. Ya'ni jadvalimizni qaysi qismida qanday ma'lumot joylashni hisoblab, o'shancha qator va ustunlar tuzuladi va jadval katakchalari ichiga ma'lumotlar joylashtiriladi. Masalan quyidagi misolda kichik bir web sahifa ko'rsatilingan faqat jadval chiziqlarini yo'q qilishga buyruq bersangiz website bo'ladi qoladi, bu yerda web sahifa jadval ichida tuzilganini ko'rsatish maqsadida javdal chiziqlari qoldirilgandir. Jadval tuzilgandan so'ng ham istalgan joyga qator yoki ustun kiritishingiz mumkindir, istalgan qator yoki ustuningizni olib tashlashingiz ham mumkindir. Faqat web sahifani yaratish uchun tuziladigan jadvalni to'liq darslar so'ngizda sahifa yaratishdan oldin o'rganamiz, chunki uning uchun yana biroz bilim kerak bo'ladi.

HTML Darslari   ENDI O'ZBEK TILIDA	
	Mavzu
Bosh sahifa	
Darslar Rejasi	
HTML kodlar	Matn
Yangiliklar	
va hokazo	

Hozir ushbu jadvalni tuzish va unga ishlov berish yo'llarini ko'rib chiqamiz.

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

---

**<table>...</table>**

table -jadval degan tarjimaga egadir, har hil turdag'i jadvallarni tuzishda ishlataladi. Jadvallarga turli hil ishlov berishimiz imkoniyati bordir, quyida **<table>...</table>** tagining attributelri yordamida butun bir jadvalimizga ishlov berishimiz mumkin. **<table>** tagining barcha attributelari butun bir jadvalimizga tegishli bo'ladi. Quyidagi jadvallarning misollarida biron farq yoki o'zgarish sezmasangiz har hil browserlarda ochib ko'ring chunki bir browser qo'llab quvattlagan attributeni ikkinchisi umuman o'qimasligi mumkin.

### **Foydalanish qoidalari:**

- ochilishi va yopilishi shart
- hamma attriburelari butun bir jadvalga tegishli bo'ladi.
- yordamchi taglari hammasi orasida keladi.

### **Eng asosiy attributelari:**

- align=" "** - Jadvalimizni web sahifamizda joylashuv o'rnini belgilaydi.
- align="center"** - jadvalimizni web sahifa markaziga joylaydi. HTML kodi: `<table align="center" width="340" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">`

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

**align="left"** - jadvalimizni web sahifa chap tarafiga joylaydi. HTML kodi `<table align="left" width="340" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">`

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

**align="right"** - jadvalimizni web sahifa o'ng tarafiga joylaydi. HTMLkodi: <table align="right" width="340" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **background=" "** - Jafvalimizning orqa qismiga rasm joylashtirsh uchun ishlataladi.

HTML kodi: <table background="Autumn Leaves.jpg" align="center" width="340" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **bgcolor=" "** - Jadvalimizning orqa qismiga rang beradi. HTML kodi: <table bgcolor="#00FF33" align="center" width="340" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **border=" "** - Jadvalimiz tashqi chiziqlari qalinligini belgilaydi va pixel o'lcham qiymati hisoblanadi, agar border="0" bo'lsa jadvalimiz umuman ichki va tashqi chiziqsiz tuziladi.

HTML kodi: <table align="center" width="340" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **bordercolor=" " -** Jadvalimiz chiziqlarini rangini belgilaydi. HTML kodi <table bordercolor="#000099" align="center" width="340" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **cellpadding=" " -** Jadvalimiz ichidagi har bir ma'lumotni katak chiziqlaridan pixel qiymatda uzoqlashtirib joy tashlash uchun ishlataladi, to'rt tamonidan baravar joy tashlanadi.

HTML kodi: <table align="center" width="340" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **cellspacing=" " -** Jadvalimizning har bir katagining orasidagi masofani belgilaydi. HTML kodi: <table align="center" width="340" border="1" cellspacing="5" cellpadding="0">

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **cols=" " -** Jadval tuzishda jadvalning ustunlar sonini oldindan belgilab oladi. HTML kodi: <table cols="3" align="center" width="340" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **height=" "**  - Jadvalimizning balandligini pixel qiyatlarda belgilaydi. HTML kodi: <table height="120" align="center" width="340" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **hspace=" "**  - Jadvalning o'ng va chap tarafidan atrofdagi matnga nisbatan pixelda joy tashlash.

HTML kodi: <table hspace="50" align="center" width="340" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **rules=" "**  - Jadvalimizning ichidagi chiziqlariga ishlov berish maqsadida qo'llaniladi.

- **rules="all"**  - hamma chiziqlar o'z holaticha turishiga buyruq berilyapti.

HTML kodi: <table rules="all" align="center" width="340" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **rules="cols"**  - jadvalimizning faqat ustunlarinigina ajratib ko'rsatish uchun buyruq berilyapti.

HTML kodi: <table rules="cols" align="center" width="340" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **rules="groups"**  - jadvalimizning faqat tashqi chizig'igina qolishiga buyruq berilmoxda.

HTML kodi: <table rules="groups" align="center" width="340" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **rules="none"** - jadvalimizning faqat tashqi chizig'igina qolishiga buyruq berilmoxda.

HTML kodi: <table rules="none" align="center" width="340" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **rules="rows"** - jadvalimizning faqat qatorlarinigina ajratib ko'rsatish uchun buyruq berilyapti.

HTML kodi: <table rules="rows" align="center" width="340" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **title=" "** - Jadvalimiz ustiga sichqoncha ko'rsatkichi olib kelinganida qo'shtirnoq ichidagi qiymat paydo bo'ladi.

HTML kodi: <table title="Dars Jadvali" align="center" width="340" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **vspace=" "** - Jadvalning yuqori va quyi qismidan atrofdagi matnga nisbatan pixelda joy tashlash.

HTML kodi: <table vspace="50" align="center" width="340" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **width=" " -** Jadvalimizning uzunligini pixel va foiz qiymatlarida belgilaydi, foiz butun web sahifa kattaligiga nisbatan olinadi.

HTML kodi: <table align="center" **width="340"** border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

HTML kodi: <table align="center" **width="75%"** border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

---

### <caption>...</caption>

Quyidagi jadvalimizning "caption"i bo'lib "**Dars Jadvali**" hizmat qiladi. Istanasangiz caption ishlatsligingiz ham mumkin, caption-bosh qism degan ma'noda kelyapti, maqsadi jadvalga sarlavha qo'yishdir. <caption> attributelari faqat caption bo'limi uchun o'rinnlidir. <caption>ning ko'p attributelarini Google Chrome va Internet Explorer qo'llamasligi mumkin shuning uchun boshqa browserlar yordamida ham ochib ko'ring.

### Foydalanish qoidalari:

- ochilishi va yopilishi orasidagi so'z jadvalimiz sarlavhasi bo'ladi.

- attributelari faqat jadval sarlavhasiga tegishlidir.

### **Eng asosiy attributelari:.**

- **align="bottom"** - Jadvalimizning sarlavhasini jadvalimiz quyi-markaziy qismida joylashtiradi, bottom-quyi deganidir.

- HTML kodi: <caption align="bottom"><strong>Dars Jadvali</strong></caption>

	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

**Dars Jadvali**

- **align="center"** - Jadvalimizning sarlavhasini jadvalimiz yuqori-markaziy qismiga joylashtiradi, center-markaz deganidir.

- HTML kodi: <caption align="center"><strong>Dars Jadvali</strong></caption>

	Dars Jadvali	
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **align="left"** - Jadvalimizning sarlavhasini jadvalimiz yuqori-chap qismiga joylashtiradi, left-chap deganidir.

- HTML kodi: <caption align="left"><strong>Dars Jadvali</strong></caption>

	Dars Jadvali	
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **align="right"** - Jadvalimizning sarlavhasini jadvalimiz yuqori-o'ng qismiga joylashtiradi, right-o'ng deganidir.

- HTML kodi: <caption align="right"><strong>Dars Jadvali</strong></caption>

	Dars Jadvali	
	Dushanba	Seshanba

<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **align="top"** - Jadvalimizning sarlavhasini jadvalimiz yuqori qismiga joylashtiradi, top-yuqori deganidir.
  - HTML kodi: <caption align="top"><strong>Dars Jadvali</strong></caption>

<b>Dars Jadvali</b>		
	<b>Dushanba</b>	<b>Seshanba</b>
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **title=" "** - Jadvalimizning sarlavhasiga sichqoncha ko'rsatkichi olib borilganda qo'shtirnoq ichidagi so'z paydo bo'ladi.
  - HTML kodi: <caption align="top" title="Sarlavha"> <strong>Dars Jadvali</strong> </caption>

<b>Dars Jadvali</b>		
	<b>Dushanba</b>	<b>Seshanba</b>
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **valign="bottom"** - Jadvalimizning quyi qismiga align="bottom" qiymati bilan Jadvalimiz sarlavhasini joylashni ko'rdirik, unda sarlavha quyi-markaziy qismiga o'tdi endi esa valign="bottom" (vertical align) ni align="left" va align="right" attributelari yordamida, jadvalimiz sarlavhasini quyi-chap va quyi-o'ng qismlarga o'tkazishni ko'rib chiqamiz.
  - HTML kodi : <caption valign="bottom" align="left"> <strong>Dars Jadvali</strong> </caption>

<b>Dars Jadvali</b>		
	<b>Dushanba</b>	<b>Seshanba</b>
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- HTML kodi: <caption valign="bottom" align="right"> <strong>Dars Jadvali</strong> </caption>

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **valign="top"** - Bu tag align="top" bilan bir hil ma'noga egadir faqat align="left" va align="right" attributelari bilan birga yuqori-chap yoki yuqori-o'ng taraflarga sarlavhamizni joylashimiz mumkin hohlasangiz bu attributni ishlatmasligingiz ham mumkin.

- HTML kodi: <caption valign="top" align="left"> **Dars Jadvali** </caption>

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- HTML kodi: <caption valign="top" align="right"> **Dars Jadvali** </caption>

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

**<tr>..</tr>**

(table row-jadval qatori) Har qanday jadvalda qatorlar mavjud bo'ladi, qancha <tr>...</tr> bolsa o'shancha qator demakdir, quyidagi jadvalda 4 ta <tr> ochilib 4 marta </tr> yopilyapti. Bitta <tr> ichida yoziladigan har qanday attribute bitta o'sha qator da joylashgan hamma kataklar uchun o'rinnlidir, hamma qatorlar uchun o'rinnli bo'lishi uchun har bir qator ichiga kerakli attributelarni birma bir yozib chiqishga to'g'ri keladi. Quyidagi har bir attribute qoidasi va tushuntirilishlari faqat bitta <tr>...</tr> uchun o'rinnlidir.

**qator-5:** da birinchi jadval qatori ochilyapti, va **qator-9:** da birinchi jadval qaori yopilyapti.

**qator-10:** da ikkinchi jadval qatori ochilyapti, va **qator-14:** da ikkinchi jadval qaori yopilyapti.

**qator-15:** da uchinchi jadval qatori ochilyapti, va **qator-19:** da uchinchi jadval qaori yopilyapti.

**qator-20:** da to'rtinchi jadval qatori ochilyapti, va **qator-24:** da to'rtinchi jadval qaori yopilyapti.

### Foydalanish qoidalari:

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

HTML kodi:

```
qator-1: <table align="center" width="340" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
qator-2: <caption align="top">
qator-3: <strong>Dars Jadvali</strong>
qator-4: </caption>
qator-5: <tr>
qator-6: <th width="100" scope="col">&ampnbsp</th>
qator-7: <th width="120" scope="col">Dushanba</th>
qator-8: <th width="120" scope="col">Seshanba</th>
qator-9: </tr>
qator-10: <tr>
qator-11: <th scope="row">8:00-9:30</th>
qator-12: <td>Tarih</td>
qator-13: <td>Ingiliz tili </td>
qator-14: </tr>
qator-15: <tr>
qator-16: <th scope="row">10:00-11:30</th>
qator-17: <td>Fizika</td>
qator-18: <td>Matematika</td>
qator-19: </tr>
qator-20: <tr>
qator-21: <th scope="row">12:00-13:30</th>
qator-22: <td>Ona-Tili</td>
qator-23: <td>Geometriya</td>
qator-24: </tr>
qator-25: </table>
```

### Eng asosiy attributelari:

- **align="center"** - align matnning gorizontal joylashuvini anglatadi, valign esa vertical joylashuvidir. Jadvalimizning qaysi qatori ichiga <tr align="center"> tagi yozilsa o'sha qator ma'lumotlari jadvalimiz kataklari ichidagi markazlashadi. Quyidagi jadvalda hafta kunlari va soatlar, mos ravishda ustun va qatorlarga sarlavha vazifasini o'tashmoqdadir (<th> mavzusida to'liqroq) shuning uchun ular default (po umolchaniyu) tarzda o'z o'zidan qator markazlarida keladi, biroq <th> tagimiz <tr>...</tr> taglarimiz orasida kelgani uchun <tr> tagining har qanday attributi <th> gaham ta'sir qiladi. Lekin ikkinchi qatorimizning "Tarih" va "Ingiliz tili" bo'limi chap tarafga yopishgan holda kelyapti shuning uchun yuqoridagi **qator-10**: dagi <tr> tagi ichiga align="center" yozib (<tr align="center">) quyidagi natijaga erishamiz. Agar siz hamma qatorlardagi ma'lumotlarni markazda kelishini hohlasangiz hamma <tr> ga alohida-alohida align="center" yozib chiqishingizga to'g'ri keladi. Chinki <table align="center"> bizning jadvalimizni o'zini markazlash uchundir uning ichidagi ma'lumotlarini emas.

- HTML kodи:

- <tr align="center">
 

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **align="left"** - Yuqorida ta'kidlaganimdek <th> default qiymati markaz bo'lsa ham <tr>...</tr> taglari ichida kelgani uchun <tr> ning har qanday attributi o'z ta'sirini o'tkazadi. Quyida birinchi qator <tr align="left"> orqali jadvalimiz ichida chap tarafga yopishgan holatda kelyapti.

- HTML kodи:

- <tr align="left">
 

	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika

- **align="right"**- Ikkinchi qatorning ma'lumotlarini o'ng tarafga yopishgan holati quyidagicha bo'ladi.

- HTML kodi:

- <tr align="right">  
<th scope="row">8:00-9:30</th>  
<td>Tarih</td>  
<td>Ingiliz tili </td>  
</tr>

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **bgcolor=" "** Ba'zan jadvalimizning ma'lum bir qatorini boshqa qatorlardan ajratish maqsadida biror rangda belgilashimiz mumkin, uning uchun o'sha qatorni anglatuvchi <tr> tagi ichiga bgcolor="" attributini ishlatalishimizga to'g'ri keladi. Masalan quyida birinchi qatorni sariq (yellow) rangda belgilimiz.

- HTML kodi:

- <tr bgcolor="yellow">  
<th width="100" scope="col">&ampnbsp</th>  
<th width="120" scope="col">Dushanba</th>  
<th width="120" scope="col">Seshanba</th>  
</tr>

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **bordercolor=" "** Ba'zan jadvalimizning ma'lum bir qatorini boshqa qatorlardan ajratish maqsadida chiziqlarini biror rangda belgilashimiz mumkin, uning uchun o'sha qatorni anglatuvchi <tr> tagi ichiga bordercolor="" attributini ishlatalishimizga to'g'ri keladi. Masalan quyida birinchi qatorni chiziqlarini ko'k (blue) rangda belgilimiz.

- HTML kodi:

- ```

        <tr bordercolor="blue">
          <th width="100" scope="col">&nbsp;</th>
          <th width="120" scope="col">Dushanba</th>
          <th width="120" scope="col">Seshanba</th>
        </tr>
      
```

| Dars Jadvali       |          |              |
|--------------------|----------|--------------|
|                    | Dushanba | Seshanba     |
| <b>8:00-9:30</b>   | Tarih    | Ingiliz tili |
| <b>10:00-11:30</b> | Fizika   | Matematika   |
| <b>12:00-13:30</b> | Ona-Tili | Geometriya   |

- **height=" "** - Jadvalimizning biror qatorini boshqa qatorlardan farqli o'larq bo'yish jihatidan kattaroq qilishni hohlasak shu attributeni o'sha qatorni anglaruvchi <tr> tagi ichiga yozishimizga to'g'ri keladi. Quyidagi jadvalda men birinchi qatorni tanladim siz ham istagan qatorizi tanlashiz mumkin faqat yodizda bo'lisin bitta yoki ikkita qator uchun bu attributeni ishlatsek ham bo'ladi lekin butun bir jadval uchun <table height=""> ishlatilinadi.

- HTML kodи:

- ```

        <tr height="30">
          <th width="100" scope="col">&nbsp;</th>
          <th width="120" scope="col">Dushanba</th>
          <th width="120" scope="col">Seshanba</th>
        </tr>
      
```

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **title=" "** - Jadvalimizning qaysi qatoriga sichqonchaning ko'rsatkichini olib borsak o'sha qator ma'lum bir nom bilan sichqoncha ko'rsatkichi oldida paydo bo'lishi hohlasak o'sha qatorga title=" " attributini istagan so'zimizni uning qiymati sifatida ishlatishimizga to'g'ri keladi.

- HTML kodи:

- ```

        <tr title="Fizika va matematika 10:00 dan 11:30 gacha!">
          <th scope="row">10:00-11:30</th>
          <td>Fizika</td>
          <td>Matematika</td>
        </tr>
      
```

| Dars Jadvali     |          |              |
|------------------|----------|--------------|
|                  | Dushanba | Seshanba     |
| <b>8:00-9:30</b> | Tarih    | Ingiliz tili |

|                    |          |            |
|--------------------|----------|------------|
| <b>10:00-11:30</b> | Fizika   | Matematika |
| <b>12:00-13:30</b> | Ona-Tili | Geometriya |

- **valign="bottom"** - Jadvalimizning vertical joylashuvini pastga qilib belgilaydi. Ma'lumotimizni quyida joylashganini ko'risatish maqsadida katak balandligi qisman kattaroq qilb olingandir.

○ HTML kodi:

- <tr valign="bottom" height="40">  
<th scope="row">8:00-9:30</th>  
<td>Tarih</td>  
<td>Ingiliz tili </td>  
</tr>

| Dars Jadvali       |          |              |
|--------------------|----------|--------------|
|                    | Dushanba | Seshanba     |
| <b>8:00-9:30</b>   | Tarih    | Ingiliz tili |
| <b>10:00-11:30</b> | Fizika   | Matematika   |
| <b>12:00-13:30</b> | Ona-Tili | Geometriya   |

- **valign="middle"** - Jadvalimizning ichidagi matnni vertical joylashuvini o'rtada qilib belgilaydi (a) misolda, bu attribute default sifatida tanlangan ya'nini ishlatmasangiz ham matn markazda kelaveradi. Agar matnni vertikal va gorizontal joylashuvi markazda bo'lishini istansangiz u holda <tr align="center" valign="middle"> ishlatishingizga to'g'ri keladi (b) misolda, lekin bu holda ham valign="middle" ishlatish ixtiyoriydir. Ma'lumotimizni o'rtada joylashganini ko'risatish maqsadida katak balandligi qisman kattaroq qilb olingandir.

○ (a ) HTML kodi:

- <tr valign="middle" height="35">  
<th scope="row">8:00-9:30</th>  
<td>Tarih</td>  
<td>Ingiliz tili </td>  
</tr>

| Dars Jadvali       |          |              |
|--------------------|----------|--------------|
|                    | Dushanba | Seshanba     |
| <b>8:00-9:30</b>   | Tarih    | Ingiliz tili |
| <b>10:00-11:30</b> | Fizika   | Matematika   |
| <b>12:00-13:30</b> | Ona-Tili | Geometriya   |

○ (b) HTML kodi:

- <tr align="center" valign="middle" height="35">  
<th scope="row">8:00-9:30</th>

|       |              |
|-------|--------------|
| Tarih | İngiliz tili |
|-------|--------------|

| <b>Dars Jadvali</b> |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
|                     | <b>Dushanba</b> | <b>Seshanba</b> |
| <b>8:00-9:30</b>    | Tarih           | Ingiliz tili    |
| <b>10:00-11:30</b>  | Fizika          | Matematika      |
| <b>12:00-13:30</b>  | Ona-Tili        | Geometriya      |

- **valign="top"** - Jadval ichidagi matnimizning vertical joylashuvini yuqoriga qilib belgilaydi. Quyida (a) misolda ikkinchi qator uchun shu <tr valign="top">attribute ishlatalingandir. Agarda matnimizni vertical joylashuvini yuqorida lekin gaizontal joylashuvini esa markazda bo'lishini hohlasak unda (b) misoldagidek <tr align="center" valign="top"> ishlatamiz. Ma'lumotimizni yuqorida joylashganini ko'risatish maqsadida katak balandligi qisman kattaroq qilb olingandir.(top-yuqori)

- (a) HTML kodu:

- <tr height="35" valign="top">  
    <th scope="row">8:00-9:30</th>  
    <td>Tarih</td>  
    <td>İngiliz tili </td>  
    </tr>

| Dars Jadvali       |          |              |
|--------------------|----------|--------------|
|                    | Dushanba | Seshanba     |
| <b>8:00-9:30</b>   | Tarikh   | Ingiliz tili |
| <b>10:00-11:30</b> | Fizika   | Matematika   |
| <b>12:00-13:30</b> | Ona-Tili | Geometriya   |

- (b) HTML kodu:

- <tr height="35" align="center" valign="top">  
    <th scope="row">8:00-9:30</th>  
    <td>Tarih</td>  
    <td>İngiliz tili </td>  
    </tr>

| Dars Jadvali       |          |              |
|--------------------|----------|--------------|
|                    | Dushanba | Seshanba     |
| <b>8:00-9:30</b>   | Tarix    | Ingiliz tili |
| <b>10:00-11:30</b> | Fizika   | Matematika   |
| <b>12:00-13:30</b> | Ona-Tili | Geometriya   |

---

### <th>...</th>

" table header- jadval bosh qismi" hisoblanadi quyidagi jadvalimizda <th>....</th> sifatida vaqt va hafta kunlari ro'l o'ynaydi. Har bir <th>...</th> ichidagi mao'lumot bitta katak ichidagi ma'lumot hisoblanadi va har bir qator yoki ustun uchun alohida - alohida ishlatalinadi. <th> asosan jadvalimizning ustulari va qatorlari uchun sarlavha sifatida ishlatishga kerak bo'ladi va default sifatida o'zi katak markazida keladi. Ba'zi jadvallar uchun <th> umuman kerak bo'lmasligi ham mumkin, ba'zi jadvallar uchun <th> faqat ustunlar uchun ishlatalishi ham mumkin, yoki faqat qatorlar uchun <th> kerak bo'lishi mumkin. Lekin quidagi jadvalimizda qatorlar uchun vaqatlar <th> vazifasini o'tayapti, ustunlar uchun esa hafta kunlari. Quyidagi har bir attribute qoidasi va tushuntirilishlari faqat bitta sarlavha <th>...</th> uchun o'rinnlidir.

| Dars Jadvali       |          |              |
|--------------------|----------|--------------|
|                    | Dushanba | Seshanba     |
| <b>8:00-9:30</b>   | Tarih    | Ingiliz tili |
| <b>10:00-11:30</b> | Fizika   | Matematika   |
| <b>12:00-13:30</b> | Ona-Tili | Geometriya   |

#### Eng Asosiy Attributelari:

- **align="center"** - default sifatida o'zi markazda joylashgan bo'ladi, agar umumiyligida qator <tr> yordamida chap yoki o'ng tarafga yopishgan holatda bo'lsa, aynan biron <th> ni markazlash niyattingiz bo'lsa unda bu attribute muhimdir. Quyidagi jadvalda ustun sarlavhalari chapga yopishgan holatidan aynan Dushanbani markzlashtirdim, chunki <tr> ning align="left" attributidan <th> ning attributi bitta katak uchun ustunroqdir.

- HTML kodi:

- ```
<tr align="left">
<th width="100" scope="col">&nbsp;</th>
<th align="center" width="120" scope="col">Dushanba</th>
<th width="120" scope="col">Seshanba</th>
</tr>
```

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **align="left"** - Agar biron bir muayyan sarlavhani faqat bir o'zini chap tarafga yopishgan holatda kelishini hohlasangiz, faqat o'sha sarlavha kelgan katak  ini align="left" qilishingiz mumkin. Agarda hamma  larni chap tarafga yopishgan holatida kelishini hohlasangiz, o'sha hamma  larga birma bir align="left" deb yozib chiqishingizga to'g'ri keladi. | ga align="left" qilsangiz o'sha qatordagi  bo'limgan ma'lumotlarni ham chapga yopishtirib qo'yadi. Quyidagi jadvaldan men faqat ikkinchi qatorning sarlavhasi (**8:00-9:30**) ni chap tarafga qilib oldim. | | --- | | | |

- HTML kodi:

- ```
<tr>
<th align="left" scope="row">8:00-9:30</th>
<td>Tarih</td>
<td>Ingiliz tili </td>
</tr>
```

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **align="right"** - Agar biron bir muayyan sarlavhani faqat bir o'zini o'ng tarafga yopishgan holatda kelishini hohlasangiz, faqat o'sha sarlavha kelgan katak  ini align="right" qilishingiz mumkin. Agarda hamma  larni o'ng tarafga yopishgan holatida kelishini hohlasangiz, o'sha hamma  larga birma bir align="right" deb yozib chiqishingizga to'g'ri keladi. | ga align="right" qilsangiz o'sha qatordagi  bo'limgan ma'lumotlarni ham o'ngga yopishtirib qo'yadi. Quyidagi jadvaldan men faqat uchunchi usunning sarlavhasi (**Seshanba**) ni o'ng tarafga qilib oldim. | | --- | | | |

- HTML kodi:

- ```
<tr>
<th width="100" scope="col">&nbsp;</th>
<th width="120" scope="col">Dushanba</th>
<th align="right" width="120" scope="col">Seshanba</th>
</tr>
```

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **background=" "**  - bu attribute bizga ihtiyyoriy sarlavhaning orqasiga rasm tushirish imkoniyatini beradi, agar hamma sarlavha ortida fo sifatida rasm bo'lishini hohlasangiz shu attributeni har bir <th> ichiga yozib chiqishingizga to'g'ri keladi. Men quyidagi misolda **10:00-11:30** turgan katakga rasm yukladim. (<span class="style8">....</span> ga hozircha e'tibor bermang bu tag rang uchun ishlatildi orqa fondan ajralib turishi uchun bu mavzuga ham hali kelamiz Hudo Hohlasa.)

◦ HTML kodi:

- <th **background="yahoo\_rasm.png"** scope="row"><span class="style8">10:00-11:30</span></th>

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **bgcolor=" "**  - bu attribute bizga ihtiyyoriy sarlavhamizning orqasiga kataknini to'ldirib rang tallash imkonini beradi, agar bir hil rang har bir sarlavhada bo'lishini hohlasangiz har bir sarlavhaga yozib chiqishingizga to'g'ri keladi, aks holda <th> bo'limgan ma'lumotlarni ham kataklarini bo'yab qo'yishingiz mumkin. Men quyida har bir vaqtning ostini birma bir qora rangga to'ldirib chiqdim, ixtiyoriy rag tanlashingiz mumkin.

◦ HTML kodi:

- <th **bgcolor="#000000"** scope="row"><span class="style9">8:00-9:30</span></th>
 <th **bgcolor="#000000"** scope="row"><span class="style9">10:00-11:30</span></th>
 <th **bgcolor="#000000"** scope="row"><span class="style9">12:00-13:30</span></th>

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **bordercolor=" "**  - bizning hozirgi mavzuimiz <th> (table header) bo'lgani uchun keladign hamma attributelar uni ichida kelishi kerak, shunday ekan bitta <th> faqat bitta sarlavha ya'ni bitta kattakka tegishlidir shuning uchun bu attribute

yordamida istagan <th> izi chiziqlarini hohlagan rangizga o'zgartirishingiz mumkindir. Men hamma <th> ni har hil rangda belgiliman.

- HTML kodi:

- <th bordercolor="#006600" width="100" scope="col">&nbsp;</th>
- <th bordercolor="#000066" width="120" scope="col">Dushanba</th>
- <th bordercolor="#660000" width="120" scope="col">Seshanba</th>
- <th bordercolor="#99FF66" scope="row">8:00-9:30</th>
- <th bordercolor="#FF0000" scope="row">10:00-11:30</th>
- <th bordercolor="#FF00FF" scope="row">12:00-13:30</th>

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
8:00-9:30	Tarih	Ingiliz tili
10:00-11:30	Fizika	Matematika
12:00-13:30	Ona-Tili	Geometriya

- **colspan=" " -** Jadvalda ma'lum bir ikkita yoki undan ko'p ustunlarni birlashtirish uchun ishlataladi. Quyidagi jadvalimizda ustun va qatorlar bo'yicha birinchi kataqimizga hech narsa yozilmagan, lekin bitta <th> sarlavha sifatida jadvalimizda ham HTML kodimizda ham joy egallayapti. Jadvalda ko'rinnmagani bilan bu kataknini jadval sifatida ko'rinishi uchun HTML kodiga &nbsp;; kiriltilgandir (belgilar haqida kelgusi darslarda) bu belgi "bo'sh joy" deganidir, agar u belgini kiritmasak jadvalimizda bu katak olib tashlanadi. Lekin bu kataknini yoki **8:00-9:30** ga yoki bo'lmasam **Dushanba** kataklaridan biriga qo'shib tashlashimiz ham mumkin, uning uchun hozircha c) da **Dushanba** kataqiga qo'shishni ko'ramiz quyiroyq (rowspan=" ") da **8:00-9:30** ga qo'shishni ko'ramiz. colspan=" " kataklarni gorizontalni qo'shishdir (rowspan esa vertikalni), uning uchun bo'sh kataknini umuman HTML kodini o'chirib tashlashimiz kerak bo'ladi. colspan="2" degani ikkita kataknini birlashtir deganidir, bu attribute ishlataladigan katakning o'ng va chap tarafida ham bo'sh katak bo'lsa qay birini HTML kodni olib tashlansa o'sha kataknini o'ziga qo'shib oladi, agarda ikkala kataknini ham o'ziga qo'shib olishini hohlasangiz u holda ikkalasini ham HTML kodini o'chirib tashlab colspan="3" ishlatasiz, chunki uchta katak birlashishi kerakdir. O'ng yoki chap tarafida nechta katak kelishidan qatiy nazar kataklarni HTML kodlarini umuman o'chirib tashlab colspan=" " qiymati sifatida hohlagan sonilarni ishlatasizlar.
  - a) HTML kodi &nbsp;; belgisi bilan: <th width="100" scope="col">&nbsp;</th>

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba

<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- b) HTML kodi &nbsp; belgisiz: <th width="100" scope="col"></th>

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- c) HTML kodi:

- <tr>

```
<th colspan="2" width="120"
scope="col">Dushanba</th>
<th width="120" scope="col">Seshanba</th>
</tr>
```

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- d) HTML kodi:

- <tr>

```
<th colspan="3" width="120"
scope="col">Dushanba</th>
```

```
</tr>
```

Dars Jadvali		
Dushanba		
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **height=" "** - Bitta katak uchun ishlatalinsa ham o'sha qatorning balandligiga ta'sir qiladi.

- HTML kodi:

- <tr>

```
<th width="100" scope="col">&nbsp;</th>
```

```
<th height="35" width="120" scope="col">Dushanba</th>
```

```
<th width="120" scope="col">Seshanba</th>
</tr>
```

<b>Dars Jadvali</b>		
	<b>Dushanba</b>	<b>Seshanba</b>
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **rowspan=" "** Jadvalda ma'lum bir ikkita yoki undan ko'p qatorlarni birlashtirish uchun ishlatiladi. Bu qoida faqat pastgi kataknini birlashtirish uchun ishlatiladi, yuqori kataknini HTML kodini olib tashlasangiz ham rowspan yuroqini kataknini o'ziga birlashtirmidi, shuning uchun eng yaxshisi yuqoridagi katakga kerakli qiymatimizni yozib olib squyi qismdagi kataklarni HTML kodlarini o'chirib keyin o'sha yuqori qismdagi katak ning <th> tagi ichiga rowspan=" " attributini ishlatishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun bo'sh kataknining umuman HTML kodi o'chirib tashlashga to'g'i keladi. Quyida **8:00-9:30** ni yuqorisidagi bo'sh <th> ga ko'chirib uning o'rnnini HTML kodini umuman o'chirib tashlanildi va keyin rowspan=" " ishlatilindi (jadvalni asl oldingi HTML kodi bilan quyidagi HTML kodni solishtiring).

- #### ○ HTML kodi:

- <tr>  
    <th rowspan="2" width="100" scope="col">8:00-9:30</th>  
    <th width="120" scope="col">Dushanba</th>  
    <th width="120" scope="col">Seshanba</th>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td>Tarih</td>  
    <td>Ingiliz tili </td>  
  </tr>

<b>Dars Jadvali</b>		
<b>8:00-9:30</b>	<b>Dushanba</b>	<b>Seshanba</b>
	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **scope=" "** - <th> tagi ichida keladigan scope="col" yoki scope="row" <th>...</th> orasida keladigan so'z yoki jumlamiz mos ravishda ustun yoki qator ning sarlavhasi vazifasini o'tashini bildiradi.

<b>Dars Jadvali</b>		
	<b>Dushanba</b>	<b>Seshanba</b>
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Inqiliz tili

<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **title=" " - qaysi <th> ichiga bu attribute yozilsa o'sha <th> bu tagning qiymatini sichqonchani ko'rsatkichini <th> ga olib borganda ko'rsatkich oldida yozilib turadi.**

- HTML kodi:

- - <tr>
  - <th title="so'nggi dars soati" scope="row">12:00-13:30</th>
  - <td>Ona-Tili</td>
  - <td>Geometriya</td>
  - </tr>

<b>Dars Jadvali</b>		
	<b>Dushanba</b>	<b>Seshanba</b>
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **valign="middle" - ma'lum bir sarlavhamizni vertical joylashuvini o'rtada qilib belgilaydi, quyidagi misolda bu attribute ishlatalinmagan chunki bu attribute default sifatida tanlangan ya'ni ishlatmasangiz ham matn markazda kelaveradi. Agar matnni vertikal va gorizontal joylashuvi markazda bo'l shini istansangiz u holda <td align="center" valign="middle"> ishlatishingizga to'g'ri keladi. Ma'lumotimizni o'rtada joylashganini ko'risatish maqsadida katak balandligi qisman kattaroq qilb olingandir.**

<b>Dars Jadvali</b>		
	<b>Dushanba</b>	<b>Seshanba</b>
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **valign="top" - ma'lum bir sarlavhamizni vertical joylashuvini yuqorida qilib belgilaydi. Ma'lumotimizni yuqorida joylashganini ko'risatish maqsadida katak balandligi qisman kattaroq qilb olingandir. Quyidagi misolda ikkiala hafta kuni ham yuqorida joylashgandir HTML kodi: <th valign="top" width="120" class="style10" scope="col">Dushanba</th> <th valign="top" width="120" class="style10" scope="col">Seshanba</th>**

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

<td>...</td>

(table data- jadval ma'lumoti) Har qanday jadvalda asosiy qism bo'ladi, <td> jadvalimizdagi asosiy qismdir, har bir katakn bildiradi, <td>..</td> ichidagi har qanday attribute bitta katak ichidagi ma'lumot uchun o'rinnlidir. Agar <th> ishlatmasak jadvalimizning har bir katagi ichidagi ma'lumomt <td>...</td> ichida yoziladi. Quyidagi har bir attribute qoidasi va tushuntirilishlari bitta katak uchun o'rinnlidir.

#### Eng Asosiy Attributelari:

- **align="center"** - ma'lum bir katak ichidagi ma'lumotni gorizontal joylashuvini markazga qilib belgilaydi. Quyida "Fizika" misol qilib olingandir.
  - HTML kodi:
    - <td align="center">Fizika</td>

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **align="left"** - ma'lum bir katak ichidagi ma'lumotni gorizontal joylashuvini chapga qilib belgilaydi. Bu qiymat default sifatida tanlangandir, bu attribute qiymatini ishlatmasangiz ham bo'ladi chunki, Quyida "Fizika" misol qilib olingandir.
  - HTML kodi:
    - <td align="left">Fizika</td>

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **align="right"** - ma'lum bir katak ichidagi ma'lumotni gorizontal joylashuvini o'ngga qilib belgilaydi. Quyida "Fizika" misol qilib olingandir.

○ HTML kodi:

- <td align="right">Fizika</td>

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **background=" "** - ma'lum bir katak ichiga rasm joylashtirish uchun ishlataladi, qo'shtirnoq ichiga rasm manzili joylashtirilishi kerak. Quyida "Tarih" misol qilib olingandir.

○ HTML kodi:

- <td background="0002.jpg">Tarih</td>

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **bgcolor=""** - ma'lum bir katak ichiga rangni belgilashda ishlataladi. Quyida "Matematika"ga qizil rang (#FF0000) misol qilib olingandir.

○ HTML kodi:

- <td bgcolor="#FF0000">Matematika</td>

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **bordercolor=" "** - ma'lum bir katagimizni atrofidagi chizig'ining rangini o'zgartirish uchun ishlataladi. Quyida "Geometriya" yozilgan katakning tashqi rangini o'zgartiramiz.

○ HTML kodi:

- <td bordercolor="#0033CC">Geometriya</td>

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika

- **colspan="2"** - Jadvalda ma'lum bir ikkita yoki undan ko'p ustunlarni birlashtirish uchun ishlataladi, uning uchun birlashtirmoqchi bo'lgan ikkinchi katagingizni umuman HTML kodini o'chirib tashashingizga to'g'ri keladi. Ikkitadan ko'p ustunlarni birlashtirmoqchi bo'lsangiz ularni ham HTML kodlarini o'chirib tashlappingizga to'g'ri keladi. Quyida (a) va (b) misollar keltirilgandir, (a) misolda ikkita qator "Tarih" va "Ingiliz tili" ustunlari birlashtirilmoqda biroq "Ingiliz tili" HTML kodlari o'chirilib tashlandi. (b) misolda esa jadvalimizga yana bitta ustun qo'shib uchta qator birlashtirilgandir.

- (a) HTML kodi:

- <tr>
      - <th scope="row">8:00-9:30</th>
      - <td colspan="2">Tarih</td>

</tr>

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- (b) HTML kodi:

- <tr>
      - <th scope="row">10:00-11:30</th>
      - <td colspan="3">Fizika</td>

</tr>

Dars Jadvali			
	Dushanba	Seshanba	Chorshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili	Adabiyot
<b>10:00-11:30</b>	Fizika		
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya	Astronomiya

- **height="40"** - ma'lum bir kataknin balandligini o'zgartirish maqasadida ishlatalgani bilan butun bir shu qatorda turgan kataklarga ham ta'sir qiladi.

- HTML kodi:

- <td height="40">Fizika</td>

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika

- **rowspan=" " -** Jadvalda ma'lum bir ikkita yoki undan ko'p qatorlarni birlashtirish uchun ishlataladi. Bu qoida faqat pastgi kataknini birlashtirish uchun ishlataladi, yuqori kataknini HTML kodini olib tashlasangiz ham rowspan yuroqi kataknini o'ziga birlashtirmidi, shuning uchun eng yaxshisi yuqoridagi katakga kerakli qiymatimizni yozib olib quyi qismdagini kataklarni HTML kodlarini o'chirib keyin o'sha yuqori qismdagini katak ning <td> tagi ichiga rowspan=" " attributini ishlatishimiz kerak bo'ladi. (a) misolda Tarih ni Fizika bilan birlashtiraman, uning uchun Fizika ni HTML kodini avval o'chirishim kerak bo'ladi chunki Fizika Tarih ostida joylashgan. (b) misolda Ingiliz tilini ni Matematika va Geometriya bilan birlashtiraman.

- (a) HTML kodi:

- ```

        • <tr>
          <th scope="row">8:00-9:30</th>
          <td rowspan="2">Tarih</td>
          <td>Ingiliz tili </td>
        </tr>
        <tr>
          <th scope="row">10:00-11:30</th>
          <td>Matematika</td>
        </tr>
      
```

| Dars Jadvali       |          |              |
|--------------------|----------|--------------|
|                    | Dushanba | Seshanba     |
| <b>8:00-9:30</b>   | Tarih    | Ingiliz tili |
| <b>10:00-11:30</b> |          | Matematika   |
| <b>12:00-13:30</b> | Ona-Tili | Geometriya   |

- HTML kodi:

- ```

        • <tr>
          <th scope="row">8:00-9:30</th>
          <td>Tarih</td>
          <td rowspan="3">Ingiliz tili </td>
        </tr>
        <tr>
          <th scope="row">10:00-11:30</th>
          <td>Fizika</td>
        </tr>
        <tr>
          <th scope="row">12:00-13:30</th>
          <td>Ona-Tili</td>
        
```

</tr>

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Ingiliz tili
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	

- **title= " "** - qaysi <td> ichiga bu attribute yozilsa o'sha <td> bu attributining qiymatini sichqonchani ko'rsatkichini o'sha katakga olib borganda ko'rsatkich oldida yozilib turadi. Quyidagi misolda "Fizika" olingandir.
  - HTML kodi:
    - <td title="Fizika yaxshi fan">Fizika</td>

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **valign="bottom"** - ma'lum bir katagimizning ma'lumotlarini vertikal joylashuvini quyida qilib belgilaydi. Quyida "Ona-Tili" misol qilib olingandir. Katagimizning quyida joylashganini ko'risatish maqsadida katak balandligi qisman kattaroq qilib olingandir.
  - HTML kodi:
    - <td height="40" valign="bottom">Ona-Tili</td>

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **valign="middle"** - ma'lum bir katagimizning matnini vertical joylashuvini o'rtada qilib belgilaydi, quyidagi misolda bu attribute ishlatalinmagan chunki bu attribute default sifatida tanlangan ya'ni ishlatmasangiz ham matn markazda kelaveradi. Agar matnni vertikal va gorizontal joylashuvi markazda bo'lishini istansangiz u holda <td align="center" valign="middle"> ishlatishingizga to'g'ri keladi. Ma'lumotimizni o'rtada joylashganini ko'risatish maqsadida katak balandligi qisman kattaroq qilib olingandir.
  - HTML kodi:

- <td height="40">Tarih</td>

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **valign="top"** - ma'lum bir katagimizning matnini vertical joylashuvini tepada qilib belgilaydi. Ma'lumotimizni yuqorida joylashganini ko'risatish maqsadida katak balandligi qisman kattaroq qilb olingandir.
  - HTML kodi:
    - <td valign="top" height="40">Matematika</td>

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

- **width=" "** - jadvalimiz katagini uzunligini belgilaydi, ma'lum bir katak uchun ishlatalingen bilan u bilan bir ustunda tizilib turgan boshqa kataklarga ham ta'sir qiladi.
  - HTML kodi:
    - <td width="200">Matematika</td>

Dars Jadvali		
	Dushanba	Seshanba
<b>8:00-9:30</b>	Tarih	Ingiliz tili
<b>10:00-11:30</b>	Fizika	Matematika
<b>12:00-13:30</b>	Ona-Tili	Geometriya

Ba'zan web sahifani ma'lum bir qismini ikki qismga bo'lib ishatishimizga to'g'ri keladi u holdi ham jadvaldan foydalanamiz. Umumiylar jadvalning uzunligini width=100% qilib balandligini esa ihtiyyoriy olishimiz mumkin, va jadvalimizda bitta qator va ikkita ustun ishtiroy etadi. Hech qanday <caption> ham <th> ham ishlatalinmaydi.

**Bu taraf jadvalimizning birinchi ustunidir va umumiylar jadvalimiz quiyidagich HTML kodga ega:**

```
<table height="500" width="100%" border="1" cellspacing="0"
 cellpadding="0">
```

Bu taraf esa jadvalimizning ikkinchi ustunidir:

Birinchi ustunimizda yozilgan bu "height" 500 pixel o'chamda

```
<tr>
<td bgcolor="#00FFFF" valign="top" width="70%">
<p>Bu taraf jadvalimizning birinchi ustunidir va quiyidagich HTML kodga ega:</p>
</td>
<td valign="top" width="30%">Bu taraf esa jadvalimizning ikkinchi ustunidir.</td>
</tr>
</table>
```

belgilanyapti, "width" esa butun bir web sahifa eni o'lchamiga nisbatan 100% qilb olinmoqda yani web sahifani to'la qilib. Birinchi ustunimizning uzunligi umumiy jadvalimizning 70% ini tashkil etmoqda, ikkinchisi esa qolgan 30% ini tashkil etyapti, bu holda 30% ni yozmasa ham bo'ladi chunki jadvalimizda faqat ikkita ustun va biri 70% bo'lsa ikkinchisi o'z o'zidan qolgani bo'ladi. Ikkiala ustunimizda ham matnimizning vertikal joylashuvi yuqorida qilib belgilandi. Va umumiy jadvalimiz chegara chiziqlariga egadir.

Quyidagi jadvalimiz esa hiddi yuqoridagi jadvalimiz bilan bir hildir faqat chegara chiziqlari olib tashlangandir.

```
<table height="500" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top" bgcolor="#00FFFF" width="70%">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="30%">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
```

Ushbu jadvalimiz esa hiddi yuqoridagi jadvalimiz bilan bir hildir faqat chegara chiziqlari olib tashlangandir.